



GOTEABLE

DESCRIPCIÓN

Pintura para interiores con efecto gotelé para acabados decorativos a pistola o rodillo de esponja.

VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabados decorativos con diferentes relieves.
- ✓ No amarillea.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc. Permite realizar con gran facilidad acabados en relieve de todo tipo, como picados, rayados, goteados, etc...

Es apta para uso exterior, optimizando las prestaciones si se acabe con una mano de revestimiento.

PRESENTACIÓN

Color en Blanco.

Acabado Mate.

Formatos de 5 kg y 25 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Copolimeros en emulsión.
	Pigmentos	Bioxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,70 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

Rendimiento	1 – 2 m2/Lt. a una mano.
--------------------	--------------------------

Secado	4-6 horas.
---------------	------------

Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.
------------------	-----------------------------------

APLICACIÓN

Aplicar una capa de pintura plástica de calidad para fondear, y también de acabado sobre el plástico goteable.

Espesor recomendado depende de la decoración deseada.

Dilución Diluir un 5% para uso a rodillo, y para pistola dependiendo del tamaño de gota deseada, no diluir o diluir hasta un 5%.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com