



## PINAY SUELOS

### DESCRIPCIÓN

Esmalte para suelos formulado a base de resinas de acrílicas y clorocaucho, de acabado satinado, monocomponente, con buena adherencia sobre hormigón, cemento y similares.

### VENTAJAS

- ✓ Transpirable.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Uso en exteriores.
- ✓ Resistencia a la intemperie: lluvia, luz solar, y contaminantes atmosféricos.
- ✓ Apto para el pintado de piscinas.
- ✓ Facilidad de mantenimiento.
- ✓ Buena resistencia al rayado y a la huella neumática.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para uso de señalización horizontal como carreteras, calles, parkings, cocheras, etc.

Aplicar sobre asfalto, cemento, y hormigón.

Indicado como capa de rodadura en suelos de uso doméstico como patios, terrazas y zonas de paso peatonal.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, Base Tr, gris, verde, rojo, y cualquier otro color bajo pedido.

Acabado Satinado.

Formatos de 4 L y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                    |               |                                     |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Composición</b> | Vehículo fijo | Resinas acrílicas y de clorocaucho. |
|                    | Pigmentos     | Minerales y orgánicos.              |
|                    | Disolvente    | Mezcla de hidrocarburos.            |

**Densidad** 1,15 -1,5 Kg. /L. dependiendo del color.

**V. Sólidos** 50 ± 2%.  
**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado, dependiendo la absorción del soporte).  
**Secado** Al tacto 30 minutos.  
Total 3-4 horas.

**Repintado** 6 horas a 20 °C.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

**Espesor recomendado** 40-55 micras por capa

**Dilución** 15-20 % primera mano, y un 10 % manos posteriores.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillos y pistola.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Las superficies de hormigón se deberán proceder eliminando la capa superficial (lechada) mediante cepillo de acero, limpieza ácida, fresado, etc. Proceder igual con hormigones pulidos para abrir el poro. Las superficies con poca adherencia se debe aplicar una primera mano de Imprimación epoxi al agua EPOX W20, como capa de anclaje, y aplicar dos manos posteriores de Pinay Suelos.

Puede aplicarse directamente en superficies porosas, realizando primero una prueba de adherencia.

Sobre superficies viejas, eliminar las pinturas mal adheridas, grasas, etc., y proceder como en una superficie nueva.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com