



MATE 700

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de muy alta calidad en base agua de acabado blanco mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Gran cubrición.
- ✓ Acabado mate
- ✓ Producto desarrollado para prevenir la aparición de moho sobre la pintura en lugares donde se pueda formar por acción de la humedad.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco y como base para máquina tintométrica.
Acabado Mate.
Formatos de 0,75, 4 y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	copolímeros acrílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,57 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

V. Sólidos 56 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt. (Aproximado y según soportes).

Secado	Al tacto	60 minutos
	Total	24 horas
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 según norma UNE-EN 13300:2001 .

APLICACIÓN

Capas 2 capas

lución 15-30 % con agua

Di

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com