



MATEPLAST

DESCRIPTION

Peinture acrylique économique, en base aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture à l'eau bon marché.
- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d'humidité.
- ✓ Très blanc.
- ✓ Pour décoration en intérieurs.

USAGES RECOMMANDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration exclusive en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l'on désire une finition propre et bon marché, tels que les plafonds, garages, salles de stockage, etc.

PRÉSENTATION

Couleur seulement en blanc. Pas recommandé pour colorer.

Finition mate.

Formats en 5 et 20 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Type de résine	Styrène acrylique
	Pigments	Bioxyde de titane et charges minérales sélectionnées.

Densité	1,75 ± 0.02 Kg./Lt.
----------------	---------------------

Volume Solides	74 ± 2%
-----------------------	---------

Rendement	6 – 8 m2/Lt. (Aprox.).
------------------	------------------------

Sechage	Au toucher	60 minutes
	Total	24 heures
	Repeindre	À partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches

Dilution 15-30 % avec de l'eau

T°C. d'application Ambiance entre 5 et 30°C

Outillage Projection aero graphique, airless, brosse, rouleau, etc
Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou efflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

CONSERVATION

Garder à l'abri de T°C inférieures à 5°C. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogénéiser avec une faible agitation.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com