



## MAT 500

### DESCRIPTION

Peinture acrylique de qualité, en base aqueuse, pour décorer et protéger toutes les surfaces du bâtiment, tant à l'intérieur comme à l'extérieur

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d'humidité.
- ✓ Très blanc et couvrant
- ✓ Pour décoration en intérieurs et extérieur.
- ✓ Apte pour colorer à la machine, avec un maximum de 5% de couleur.

### USAGES RECOMMANDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l'on désire une belle finition.

### PRÉSENTATION

Couleur en blanc. On peut colorer avec des bases de couleur minérales, en ton faible et moyen.

Finition mate.

Formats en 5 et 20 Kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                    |                |                                         |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>COMPOSITION</b> | Type de résine | Styrène acrylique.                      |
|                    | Pigments       | Bioxyde de titane et charges minérales. |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Densité</b> | 1,60 ± 0.02 Kg./Lt. |
|----------------|---------------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Volume Solides</b> | 60 ± 2% |
|-----------------------|---------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Rendement</b> | 6 – 8 m2/Lt. (Aprox.). |
|------------------|------------------------|

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| <b>Séchage</b> | Au toucher | 60 minutes.                     |
|                | Total      | 24 heures.                      |
|                | Repeindre  | À partir des 24 heures à 20 °C. |

#### APPLICATION

**Couches** 2 couches .

**Dilution** 15-30 % avec de l'eau.

**T°C. d'application** Ambiance entre 5 et 30°C

**Outillage** Projection aero graphique, airless, brosse. rouleau, etc  
Agiter convenablement avant usage.

#### TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou efflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

#### CONSERVATION

Garder à l'abri de T°C inférieures à 5°C. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogénéiser avec une faible agitation.

#### SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com