



## MAT EXTRA

### DESCRIPTION

Peinture plastique de haut POUVOIR COUVRANT, en base aqueuse formée à partir de résines acryliques, une grande opacité et une bonne performance.

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture plastique de pouvoir couvrant élevé.
- ✓ Transpirable.
- ✓ Une blancheur élevée.
- ✓ Convient pour la décoration intérieure.
- ✓ Lavable.
- ✓ Grande adhérence sur les surfaces difficiles tels que le plâtre projeté , megafin ...

### USAGES RECOMMANDÉS

Plastique pour la décoration sur les murs et le plâtre, ciment, etc., particulièrement adapté dans les faces verticales peintes peinture intérieure.

### PRÉSENTATION

Colores en Blanc.

Finition Mat.

Formats de 5 et 22 kg.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Composition:</b> | Résines acryliques styrénées . |
| <b>Pigments:</b>    | Dioxyde de titane.             |
| <b>Solvant</b>      | Eau.                           |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Densité</b> | 1,65 ± 0.02 Kg./L. |
|----------------|--------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>V. Solides</b> | 63 ± 2 % |
|-------------------|----------|

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>Rendement</b> | 8 – 10 m <sup>2</sup> /Lt par couche . |
|------------------|----------------------------------------|

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| <b>Séchage</b> | Au toucher | 45 minutes. |
|                | Total      | 24 heures.  |
|                | Repeindre  | 24 heures.  |

#### APPLICATION

**Couches** 2 couches.

**Dilution** Dilution avec de l'eau de 15-20%.

**Temp . application** Température ambiante de 5 à 30 ° C.

**Outils d'application:** Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

#### TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de salpêtre.

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , on devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées. Les zones défectueuses et fissurés , remplir au niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulente ou de grandes différences d'absorption ,appliquer acrylique fixative pour égaliser la porosité de la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

#### CONSERVATION

Mélange homogène par simple agitation , après 12 mois de stockage dans le récipient fermé . Pas de peaux , caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

#### SÉCURITÉ

Vérifiez l'étiquetage et la fiche de sécurité .



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com