



PINAYPLUS

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate basada en copolímeros vinílicos en emulsión, con alta calidad y muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen poder cubriente.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Acabado supermate.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de gran calidad con altas prestaciones, y gracias a su acabado mate se minimicen los fallos de las paredes lisas.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco.

Acabado Mate.

Formatos de 0.75 , 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Copolimeros vinílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,52 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

V. Sólidos	56 ± 2%
-------------------	---------

Componentes Orgánicos Volátiles (COV): Valor límite U.E. categoría (A/a) 30 gr/lit.
Este producto tiene un valor COV de 8 gr/ lit.

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt. (Aproximado y según soportes).

Secado

Al tacto	60 minutos
Total	24 horas
Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

Ensayos

S/UNE- ISO 1542. Ensayo determinación de la finura de dispersión

- Finura = 30 .

S/UNE- ISO 11998 . Ensayo resistencia al frote en húmedo

Pérdida de espesor en película seca = 4 .

S/ UNE- ISO 6504-3. Ensayo poder cubriente y relación de contraste.

- Relación de contraste 98 %.
- Contenido en materia no volátil 56,8 % en masa.

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.