



DELUXE PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Peinture plastique vinylique de haute qualité avec une résistance élevée au frottement et une finition blanche extra mate. Finitions parfaites sans raccords, avec une couverture maximale.

VENTAJAS

- ✓ Idéal pour les surfaces en plaques de plâtre, les enduits projetés, l'application directe sans apprêt.
- ✓ Bonne respirabilité.
- ✓ Application facile.
- ✓ Finition mate profonde.
- ✓ Couverture optimale même après l'éclaircissement.
- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Lavable.
- ✓ Non-jaunissement.

USOS RECOMENDADOS

Particulièrement adapté à la décoration des surfaces verticales en ciment, plâtre, briques, béton, plaques de plâtre, plâtre, où une finition de *q u a l i t é* supérieure avec les performances les plus élevées est requise.

PRESENTACIÓN

Couleurs en blanc.
Finition mate.
Formats 12 et 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composition : **véhicule** fixe Copolymères vinyliques sélectionnés.
Pigments Dioxyde de titane et pigments inorganiques.
Solvant Eau.

Densité 1,56 ± 0,02 kg/litre selon la couleur.

V. Solides 47,50 ± 2%

Solides en poids 65,20 ± 2 %

Pouvoir couvrant 10 - 12 m²/Lt. (approximatif et selon les supports).

Séchage Séchage au toucher 30 minutes.

Recouvrement Après 4 heures à 20 °C.

Total 24 heures.

Résistance au frottement humide : Classe 1 selon UNE-EN 13300:2001.

APLICACIÓN

Couches 2 couches

Dilution 15-30 % avec de l'eau.

Température d'application Température ambiante de 5 à 30 °C.

Outils d'application : Équipement de pulvérisation aérogaphique, airless, pinceau, couteau à palette, rouleau, etc.

Bien agiter avant l'application.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Surfaces neuves : elles doivent être dépoussiérées, propres, sèches et exemptes d'efflorescences salines.

Surfaces anciennes : en plus des considérations précédentes, les résidus de peinture doivent être éliminés. En cas d'application sur des surfaces déjà peintes, les zones défectueuses et fissurées doivent être poncées, remplies et nivelées avec le produit le plus approprié de la gamme Pinayplast. Si la surface est ancienne, très poreuse, sablonneuse, peu ferme ou avec de grandes différences d'absorption, appliquer un fixateur acrylique pour égaliser la surface, surtout dans le cas de couleurs intenses.

CONSERVACIÓN

Facile à homogénéiser, par une agitation pratique, après un stockage de 12 mois dans des récipients fermés. Exempt de peaux et de caillots. Conserver à l'abri des températures inférieures à 5 °C.

SEGURIDAD

Voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com