



DELUXE PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinílica de gran calidad y alta resistencia al roce y con un acabado blanco extra mate. Acabados perfectos y sin empalmes, dando la máxima cubrición.

VENTAJAS

- ✓ Ideal para superficies de cartón-yeso, yeso proyectado, aplicación directa sin imprimir.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabado mate profundo.
- ✓ Óptima cubrición incluso una vez diluida.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Lavable.
- ✓ No amarillea.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartón yeso, yeso, donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.

Acabado Mate.

Formatos de 12 y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Copolimeros vinílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,56 ± 0.02 Kg./L. dependiendo el color.
-----------------	--

V. Sólidos	47,50 ± 2%
-------------------	------------

Sólidos en peso 65,20 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt. (Aproximado y según soportes).

Secado	Al tacto	30 minutos.
	Repintado	A partir de las 4 horas a 20 °C.
	Total	24 horas.

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 según norma UNE-EN 13300:2001 .

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie es antigua muy porosa, arenosa y no firme o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com