



ESMALTE PAREDES AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, a base de emulsión acrílica de elevado rendimiento, especialmente indicado para el pintado para obtener un liso perfecto.

VENTAJAS

- ✓ Gran blancura.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Resistente al exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Sin marcas de rodillo ni recortes.
- ✓ Acabado liso de alta decoración.
- ✓ Sin olor.
- ✓ Con conservante antimoho.
- ✓ Alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS

Cuando se precisa un acabado de alta decoración y lisos perfecto. Gran resistencia al frote húmedo y a las manchas.

Especialmente indicado para lugares de alto tránsito como zócalos de escalera y espacios públicos. También para cocinas y baños.

PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco y bases tintométricas, acabado mate sedoso.

Formatos de 0,75, 4 y 12 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas acrílicas al agua.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente Agua.

Densidad 1,30 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 12- 14 m²/Lt, a una mano.

Secado Al tacto 30 – 45 minutos.

Repintado 2 horas

Total 15 -20 días.

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 según norma UNE-EN 13300:2001.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas

Dilución 1ª mano: 10-15 % máximo, con agua.
2ª mano: 5-10 % máximo, con agua.
A pistola: Diluir hasta la viscosidad adecuada.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.
Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. Limpiar previamente el soporte de sustancias que puedan perjudicar la adherencia de la pintura en el soporte.

Superficies viejas: Además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente.

Para consolidar sustrato y homogeneizar la absorción del soporte, es recomendable aplicar una mano de fijador acrílico al agua Pinay.

Superficie ya pintadas en buen estado: Aplicar dos manos directamente de pintura, previa preparación de la superficie diluyendo según se indica anteriormente.

CONSERVACIÓN

Homogeneizar debidamente el producto antes de su aplicación. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com