



ÉCOLOGIQUE

DESCRIPCIÓN

Peinture en phase aqueuse, formulée avec des résines acryliques, très résistante. Bon pouvoir couvrant et bon rendement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture matte écologique suivant ISO 14021.
- ✓ Les essais pour obtenir l'étiquette écologique, ont été réalisés par CIDEMCO (DOCE 202/7397CE)
- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Très blanc.
- ✓ Résistant au lessivage.
- ✓ Inodore.

USAGES RECOMMANDÉS

Protéger et décorer toute sorte de parements du bâtiment, en intérieur.

PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.

Finition Matte.

Formats en 0.75, 4 et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Résines styrène acryliques

Pigments: Dioxide de titane et charges spéciales.

Densité : 1,54 ± 0.02 Kg./L.

V. Solides 65 ± 2%

Rendement: 8 – 10 m²/Lt. (Aproximado).

Séchage

Au toucher	60 minutes.
Total	24 heures.
Repeindre	A partir de 24 heures à 20 °C.

COV Cat. A/a, limite 2010 : 30g/l. Teneur maximale en COV : 0 g/l.

Résistance au frottement humide : Classe 2 selon UNE-EN 13300:2001.

Étiquetage écologique. ISO 14021:1991.

Critères d'attribution du label écologique CIDEMCO : (DOCE 2002/739/CE).

APPLICATION

Couches 2 couches.

Diluer: 15-30 % con agua.

Temp. de application T°C ambiance de 5 a 30 °C.

Outillage: Airless, brosse, rouleau Útiles de aplicación.
Agiter avan usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres,sèches, et libres de poussière ou efflorescences salines.

CONSERVATION

Se maintient bien pendant un an, en emballage ferme. Protégér des T°C inférieures à 0°C.

SÉCURITÉ

Voir étiquetage et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com