



SATIN IBIZA

DESCRIPTION

Peinture vinylique en base aqueuse, de finition satinée.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Une bonne adhérence sur les matériaux usuels dans la construction. .
- ✓ Application facile .
- ✓ Bon pouvoir couvrant .
- ✓ Ne jaunit pas .
- ✓ Bon niveau de luminosité.

USAGES RECOMMANDÉS

Particulièrement adapté pour la décoration sur les murs (plâtre, ciment , plâtre, bois , etc) , où une finition de haute qualité .

PRÉSENTATION

Couleurs: Blanc

Finition: Satiné

Formats en 4 et 14 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition: Copolymères vinyliques .

Pigments: Titane dioxide.

Solvant Eau.

Densité $1,24 \pm 0.02$ Kg./L.

V. Solides 55 ± 2 %

Rendement 11 – 12 m²/Lt par couche .

Séchage	Au toucher	45 minutes
	Total	24 heures
	Repeindre	24 horas

APPLICATION

Couches 2 couches.

Dilution Dilution avec de l'eau de 15-30%

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces: Doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efloraciones de sel.

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées zones défectueuses et fissurés , remplir et le niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulente ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Devient homogène par simple agitation , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com