



SATIN EXTRA

DESCRIPTION

Peinture en base vinyl acrylique, de finition satinée, pour protection et décoration de toutes les surfaces du bâtiment, avec un brillant moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer et très adhérent.

- ✓ Ne jaunis pas.
- ✓ Economique.
- ✓ Apte pour teinter des couleurs pastel
- ✓ Finition satin moyen.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour avoir un brillant homogène, il faut s'assurer que l'absorption du support soit régulier et pourtant, on recommande donner une passe de Pinayplast avant le Satin. Finition de haute qualité.

PRÉSENTATION

Couleur: Blanc.

Finition Satin.

Formats en 14 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Véhicule fixe	Copolimères vinliques .
	Pigments	Bióxide de Titanium et charges sélectionées
	Solvent	Eau
Densité	1,15 ± 0.02 Kg./L.	
Rendimiento	6 – 8 m2/Lt. (Aprox.)	
Séchage	Au toucher	30 minutes
	Total	24 heures
	Repieindre	A partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

COUCHES	2 couches
Dilution	10-15 % avec de l'eau
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outils	Airless, brosse, rouleau. Bien agiter avant application

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sans poussière et libres d'efflorescences salines.
Appliquer une première main de peinture mâtt pour homogénéiser l'absorption du support.

CONSERVATION

Tenir à l'abri du gel. En emballage fermé tient bien pendant plus de 12 mois.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com