



REVESTIMIENTO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Revestimiento para fachadas con buenas prestaciones, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento.

VENTAJAS

- ✓ Revestimiento de elevada cubrición.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Elevada blancura.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., tanto al exterior como al interior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas estireno acrílicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad	1,61 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

V. Sólidos	63 ± 2%
Rendimiento	8 – 10 m ² /Lt. (Aproximado).
Secado	Al tacto 60 minutos

Total 24 horas
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com