



REVÊTEMENT PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

Revêtement pour façades, en base aqueuse, grande opacité et grand rendement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Revêtement d'élévée pouvoir couvrant.
- ✓ Bonne transpirabilité.
- ✓ Blanc élevé.
- ✓ Bonne résistance à l'intempérie. Supporte l'action des rayons solaires, du froid et de la pluie.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour peindre et protéger, toute sorte de surfaces du bâtiment, tant en intérieur comme extérieur.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc.
Finition Matte.
Formats en 4 et 14 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicule Pigments	Resines styrène acryliques. Dioxide de Titaniu
--------------------	----------------------	---

Densité	1,61 ± 0.02 Kg./Lt.
----------------	---------------------

V. Solides	63 ± 2%
-------------------	---------

Rendement	8 - 10 m2/Lt.
------------------	---------------

Séchage	Au toucher t	60 minutes
	Total	24 heures
	Repeindre	A partir des 24 heures a 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches.

Dilution 15-20 % avec de l'eau.

T°C. d'application Entre 5 a 30 °C.

Outillage Rouleau, Airless, brosse.
Bien agiter avant application.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres. Sans poussière, sèches et libre de salpêtre.

CONSERVATION

Se maintient bien pendant 12 mois en emballage fermé. Maintenir à l'abris des T°C extrêmes.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com