



REVÊTEMENT SILICONÉ

DESCRIPTION

Revêtement siliconé pour le bâtiment, formulé avec des résines acryliques siliconées, destiné à la protection et imperméabilisation des façades.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très transpirable.
- ✓ Très résistant à l'intempérie (froid, pluie, UV, etc.)
- ✓ Très blanc et couvrant

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour restaurer des vieilles façades ou traitées à la chaux, dans n'importe quel ambiance, que ce soit à l'intérieur ou extérieur.

PRÉSENTATION

Couleur: Blanc .
Finition : Mât.
Formats: 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Résines de polymères acryliques siliconés.
Pigments Dioxyde de Titane et charges sélectionnées.

Densité 1,70± 0.02 Kg./L.

Solides 70 ± 2%

Rendement 6 – 8 m²/Lt (Aprox.).

Séchage Au toucher 1 heure.
 Total 24 heures.
 Repeindre A partir de 4 heures à 20 °C.

APPLICATION

COUCHES	2 ou plus selon besoin.
T°C application	T°C ambiance entre 5 et 30°C.
Outillage	Brosse, rouleau, airless, etc. Bien agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Enlever les parties de la surface qui ne soient pas bien adhérentes, dans le cas de vieilles surfaces. Appliquer une première passe diluée un 20% avec de l'eau et deux ou trois heures après une autre passe diluée un 10%.

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine, se maintient bien pendant au moins 12 mois. Protéger du gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com