



MATE 100

DESCRIPTION

Peinture acrylique économique, en base aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture à l'eau économique.
- ✓ Laisse transpirer le mur en cas d'humidité.
- ✓ Très blanc et couvrant
- ✓ Pour décoration en intérieurs.

USAGES RECOMMANDÉS

Peinture en base aqueuse acrylique, pour décoration exclusive en intérieurs, sur toute sorte de surfaces de maçonnerie, ou l'on désire une finition propre et bon marché, tels que les plafonds, garages, salles de stockage, etc.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc. On peut colorer avec des bases de couleur minérales, en ton faible

Finition mate.

Formats en 5 et 20 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	Type de résine	Styrène acrylique
	Pigments	Bioxyde de titane et charges minérales.

Densité	1,64 ± 0.02 Kg./Lt.
----------------	---------------------

Volume Solides	64 ± 2%
-----------------------	---------

Rendement	6 – 8 m2/Lt. (Aprox.).
------------------	------------------------

Sechage	Au toucher	60 minutes
----------------	------------	------------

Total	24 heures
Repeindre	À partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches 2 couches

Dilution 15-30 % avec de l'eau

T°C. d'application Ambiance entre 5 et 30°C

Outillage Projection aero graphique, airless, brosse, rouleau, etc
Agiter convenablement avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, libres de poussière ou efflorescences salines, pour assurer un bon accrochage.

CONSERVATION

Garder à l'abri de T°C inférieures à 5°C. En emballage fermé tient bien pendant au moins 12 mois. Facile à homogénéiser avec une faible agitation.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com