



REVESTIMIENTO PLIOLITE

DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeabilizante formulado a partir de resinas al Pliolite. Acabado liso mate y puede aplicarse en todo tipo de superficies de albañilería.

VENTAJAS

- ✓ Gran adherencia en soportes pulverulentos, y superficies poco absorbentes.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable al agua y permeable al vapor.
- ✓ Excelente resistencia al frote húmedo.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas y soportes habituales en construcción al exterior aun estando "ligeramente húmedas", tales como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, yeso, cal, fibrocemento.... Impermeabilización de soportes exteriores que requieran alta permeabilidad al vapor de agua, gracias a su micro porosa estructura, la cual le permite ser totalmente impermeable al agua y permeable al CO₂ y vapor de agua.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de Pliolite.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad	1,48± 0.02 Kg./L.
-----------------	-------------------

Contenido en Sólidos	72 ± 2%.
-----------------------------	----------

Rendimiento 6 – 8 m²/Lt. (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado

Al tacto	1-2 horas.
Total	24 horas.
Repintado	A partir de las 4 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad

Dilución 15-30 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas con White Spirit

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de -10 a 35 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador al pliolite para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses S.L.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com