



BARNIZ LADRILLOS

DESCRIPCIÓN

Barniz impermeable al agua de alta resistencia al lavado y la intemperie, indicado para el pintado de piedra natural, ladrillo cara vista, suelos de loseta de barro cocido, etc.

VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- ✓ Protege formando película de las inclemencias atmosféricas.
- ✓ Realza el acabado estético y incrementa su resistencia a la abrasión.
- ✓ Resistencia a las condensaciones de la humedad.
- ✓ No amarillea ni caléa.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el pintado de piedra natural, ladrillo cara vista etc. Es conveniente el uso del producto sobre superficies porosas, en caso contrario abrir el poro o hacer una prueba de anclaje sobre el soporte.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro.

Acabado Satinado. (dependiendo del número de manos y dilución).

Formatos de 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Vehículo fijo Copolímeros acrílicos en emulsión.
Disolvente Agua.

Densidad 1,05 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 7 m²/Lt. (Dependiendo de la absorción del soporte).

Secado Al tacto 30 minutos
Total 3 horas
Repintado A partir de las 6 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas	1 o más, dependiendo de la absorción o acabado deseado.
Dilución	Diluir con agua el barniz un 5-10 % la primera mano, y aplicar puro la segunda mano.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
Útiles de aplicación	Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: Además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com