



VERNIS BRIQUES

DESCRIPTION

Vernis transparent pour décorer et protéger tous les substrats minéraux, tels que briques, pierres, pavés cuits, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Forme une barrière impénétrable en pénétrant dans le substrat traité.
- ✓ Protège de l'intempérie et augmente la résistance à l'abrasion.
- ✓ Très décoratif.
- ✓ Ne se laisse pas altérer par la pluie en évitant l'humidification des murs ou pavés.
- ✓ Ne jaunit pas.

USAGES RECOMMANDÉS

Appliquer sur des surfaces minérales poreuses pour les imperméabiliser et leur donner un plus stétique.

Si on doute de la porosité du support, il faut faire un essai d'ancrage, puisque le produit n'adhère pas sur des surfaces polies.

PRÉSENTATION

Couleur: Incolore.
Finition: Satin ou brillant, selon les mains appliquées.
Formats: 0,75 L et 4 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Véhicule fixe Solvent	Copolimères acryliques en émulsion. Eau.
Densité	1,05 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	5-7 m ² /Lt. (Dépendant de l'absorption du support)	
Séchage	Au toucher Total Repeindre	30 minutes 3 heures Après 6 heures à 20°C

APPLICATION

COUCHES Une ou plus, dépendant de l'absorption du support et la finition désirée.

Dilution Diluer 5-10% la première passe et appliquer tel quel les suivantes.

T°C application. Entre 5 et 30°C

Outillage Pistolet aéro graphique, rouleau, brosse.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines. Très important ce dernier point, parce que le reste de salpêtre pris à l'intérieur du support, peut affluer une fois imperméabilisé avec le vernis, et rester bloqué sous le film transparent, ce qui donnerait un aspect blanchâtre au travail. C'est un effet purement esthétique qui ne reste pas de qualité au travail et qui disparaît au bout de quelques jours.

CONSERVATION

Protéger du gel. Peut se maintenir en emballage fermé, plus de 12 mois.
Agiter avant usage

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com