



ROKIPLAS RUGUEUX

DESCRIPTION

Revêtement extérieur très dur, formulé avec des polymères acryliques, destiné à protéger et décorer et imperméabiliser les façades.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable. Laisse évacuer l'humidité retenue à l'intérieur des murs.
- ✓ Très adhérent sur n'importe quel substrat.
- ✓ Résiste l'intempérie (pluie, froid, UV)
- ✓ Une fois sec, devient un recouvrement imperméable.
- ✓ Résistant à l'abrasion.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour tout genre de supports du bâtiment, tant à l'extérieur comme à l'intérieur.

PRÉSENTATION

Couleur en blanc.
Finition lisse mâ et rugueux.
Formats en 5 kg et 25 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Vehicule fixe Pigments	Polymères acryliques. Bioxide de Titanium
Densité	1,68± 0.02 Kg./L .	
Volume Solides	58 ± 2%	
Rendement	2 - 4 m2/Lt por capa (Aprox.).	
Séchage	Au toucher Total	1-2 heures 24 heures

APPLICATION

COUCHES	1 Couche préparation et une finition.
Dilution	On peut le diluer 10% si on applique une main de préparation.
T°C application	Entre 5 et 30°C
Outillage	Pour la première main préparatoire, utiliser rouleau à poils naturels et pour la finition, un rouleau spécifique à piquer d'éponge.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines.
Eliminer les reste de vieilles peintures non adhérees
Appliquer une première main du même produit, dilué un 10% au rouleau à poils naturels.

CONSERVATION

En emballage fermé il tient bien pendant au moins 12 mois.
Maintenir au dessus de 5°C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com