



MORTERO ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

Mortero acrílico, de gran dureza y acabado decorativo, de capa gruesa especial para decoraciones de exterior, formulado a partir de resinas acrílicas que se desee realizar una decoración con efecto rústico.

VENTAJAS

- ✓ Elevada dureza.
- ✓ Permeable al vapor de agua.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Acabado rayado o remolinado.
- ✓ Es elástico y no cuarteo.
- ✓ Gran poder de relleno.
- ✓ Tamaño máximo del grano 2 mm.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la aplicación en fachadas, en muros exteriores y si se desea obtener superficies rústicas.

Acabado en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco, y colores bajo pedido.

Acabado Mate.

Formatos de 25 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de polímeros acrílicos.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad	1,65± 0.02 Kg./L.
-----------------	-------------------

V. Sólidos	70 ± 2%.
-------------------	----------

Rendimiento 1-2 kg/m² (Aproximado, según acabados).

Secado	Al tacto	1-2 horas.
	Total	24 horas.
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas	Una o dos capas
--------------	-----------------

Dilución	Listo al uso.
-----------------	---------------

Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
----------------------------	-------------------------------------

Aplicar el producto en pasta, como está en el envase, con llana metálica eliminando el exceso de material. A continuación pasar un talocha para conseguir el rayado deseado. Cuando ya esté aplicado pasar una llana de plástico para aplastar los cantos vivos.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico o Puente de Unión.

CONSERVACIÓN

Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com