



MORTIER ACRILYQUE

DESCRIPTION

Mortier acrylique d'élévée dureté et effet rustique et décoratif. Laisse une grosse couche flexible, très résistante à l'intempérie (pluie, froid, UV).

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Permeable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Finition rayée ou tourbillonné.
- ✓ Ne craquèle pas.
- ✓ Gran pouvoir de remplissage pour des surfaces irrégulières.
- ✓ Grosseur maximum du grain 2 mm.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement recommandé pour appliquer en façades ou autres murs extérieurs, ou l'on désire avoir une surface rustique.

Pour systèmes d'isolement thermique extérieur.(SATE).

PRÉSENTATION

Couleur en blanc et autres sous commande.

Finition mât.

Formats de 25 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Vehicule fixe Résines de polymères acryliques.
Pigments Bioxide de Titanium.

Densité 1,65± 0.02 Kg./L.

V. Solides 70 ± 2%

Rendement 1-2 kg/m2 (Aprox).
Séchage Au toucher 2-4 heures.
Total 24 heures.

APPLICATION

Couches Une seule couche tel quel, sans diluer.

T°C d'application Entre 5 et 30°C

Appliquer le produit en pâte tel quel, avec une taloche métallique et ensuite talocher pour obtenir le dessin désiré.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans efflorescences salines.

Sur des surfaces pulvérulentes, appliquer une main de Pinayplast, pour homogéniser l'absorption. Pour assurer l'adhérence du produit on recommande appliquer le Pont d'union.

CONSERVATION

Maintenir en magasin au dessus de 5°C

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com