



FIJADOR ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

Imprimación a base de látex, fijadora e impermeabilizante. Formulada a base de polímeros acrílicos. Indicado como preparación de superficies porosas como cal, temple, cemento, etc.

VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- ✓ Protege formando película de las inclemencias atmosféricas.
- ✓ Reduce la acción de manchado por sales solubles.
- ✓ Impermeable al agua de lluvia y a su vez permeable al vapor de agua.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para fondear superficies de hormigón, revoco, yeso, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro
Acabado Satinado.
Formatos de 1, 5 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Copolimeros acrílicos en emulsión.
	Disolvente	Agua.

Densidad	1,02 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

Rendimiento	10 m2/Lt. (diluido con agua)
--------------------	-------------------------------

Secado	Al tacto	30 minutos
	Repintado	A partir de las 12 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 capa

Dilución Diluir 1 litro de Fijador Acrílico con 5 litros de agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha y rodillo

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com