



PONT D'UNION

DESCRIPTION

Imprimation formulée avec des résines en base aqueuse et charges minérales .
On l'utilise comme pont d'union entre deux couches de matériaux de différente nature pour favoriser l'ancrage d'une couche sur l'autre.

Il offre une excellente adhérence sur différentes surfaces et présente un léger pouvoir adhésif initial qui améliore l'adhérence ultérieure des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très pénétrant
- ✓ Usage en intérieur et extérieur
- ✓ Texture rugueuse.

USAGES RECOMMANDÉS

Indiqué comme fond adhérent pour faciliter l'ancrage du produit que l'on applique dessus. Sur toutes les surfaces, même sans absorption, tels que le carreau, béton poli, etc.

PRÉSENTATION

Couleur: Blanc
Finition Mât
Formats en 1 L. 5 L et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Véhicule fixe	Resinas acrílicas.
	Pigments	Oxide de Fer et charges minérales

Densité	1,53 ± 0.02 Kg .
----------------	------------------

Rendement	230-280 gr/ m ² (Aprox).
------------------	-------------------------------------

Séchage	Au toucher	30 minutes
	Total	24 heures

On recommande attendre 24 heures avant l'application du produit de finition.

APPLICATION

Couches	1 couche
Dilution	5 % avec de l'eau
T°C application	Entre 5 et 30°C Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
Outillage	Brosse ou rouleau.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et libres d'efflorescences salines

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant au moins 12 mois.
Craint le gel.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com