



BARNIZ HIDROFUGANTE

DESCRIPCIÓN

El Barniz Hidrofugante es un producto que impermeabiliza e hidrófuga todos los materiales minerales utilizados en la construcción.

VENTAJAS

- ✓ Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del soporte.
- ✓ Protege sin formar película de las inclemencias atmosféricas.
- ✓ No altera la estética ni el color original de la fachada.
- ✓ Mantiene la difusión de vapor.
- ✓ Produce efecto perlado, impidiendo que se moje la superficie tratada.

USOS RECOMENDADOS

Protección hidrófuga e impermeabilizante del hormigón, hormigón ligero, revocos, ladrillos, piedra natural y artificial, piedra arenisca, etc.

PRESENTACIÓN

Colores en Incoloro.

Acabado Mate.

Formatos de 0,75 L, 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo Disolvente	Resinas de polisiloxano. Mezcla de hidrocarburos.
Densidad	1,02 ± 0.02 Kg./L.	
V. Sólidos	32 ± 2%	
Rendimiento	1,5 – 2 m ² /Lt.	

Secado	Al tacto	20 minutos.
	Total	1 hora.
	Repintado	A partir de 12 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Espesor recomendado Hasta total impregnación.

Dilución Al uso.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas y polvo.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com