



APPRÊT RÉPARATEUR -SEALER-

DESCRIPTION

Apprêt couramment utilisé pour les supports poreux tels que le plâtre et le bois neuf .

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellente adhérence et pouvoir couvrant .
- ✓ Application facile .
- ✓ Bon ponçage .
- ✓ Bon pouvoir d'étanchéité .

USAGES RECOMMANDÉS

Briques , plâtre , les surfaces de sel, colorées avec de la fumée , de graisse , de bois neuf , etc :
Pour ses propriétés de couverture et d'adhérence , son utilisation est recommandé dans la préparation de tous les types de surfaces poreuses et irrégulières ayant des difficultés à se laisser peindre

Appliquer l'apprêt et puis terminer avec de la peinture plastique ou émaux synthétiques .

PRÉSENTATION

Couleurs: Blanc

Finition: Mat

Formats en 0,75 et 4 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines synthétiques .	
Pigments:	Titane dioxyde .	
Solvant	Melange d'hydrocarbures aliphatiques.	
Densité	1,62 ± 0.02 Kg./L.	
Rendement	9 – 10 m ² /Lt par couche .	
Séchage	Au toucher	30 minutes.
	Total	60 minutes.

Repeindre 24 horas.

APPLICATION

Couches 1 ou 2 couches selon la porosité de la surface .

Dilution 10-15 % de dilution pour l'application au pistolet airless ou .

5-10 % pour application au pinceau ou au rouleau.

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efloraciones de sel .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , devraient éliminer l'excès de peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées zones défectueuses et fissurés , remplir et le niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est pulvérulent ou de grandes différences d'absorption , appliquer acrylique fixative pour égaliser la surface , en particulier dans des couleurs intenses.

CONSERVATION

Facile à mélanger , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé . Pas de peaux , caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com