



SELLADORA

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora de uso general para soportes porosos como yeso y madera nueva.

VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia y poder cubriente.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buena brochabilidad y lijabilidad.
- ✓ Buen poder sellador.

USOS RECOMENDADOS

Por sus propiedades de cubrición y adherencia, se aconseja su uso en la preparación de todo tipo de superficies porosas que presenten dificultades en su pintado, tales como: Ladrillos, yesos, superficies con salitre, manchadas de humo, grasa, madera nueva, etc. Imprimación para acabar después con pinturas plásticas y esmaltes sintéticos.

PRESENTACIÓN

Color Blanco.

Acabado Mate.

Formatos de 0,75 L, 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo:	Resinas sintéticas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

Densidad	1,62 ± 0.02 Kg/L.
-----------------	-------------------

Rendimiento	10-12 m ² /Lt.
--------------------	---------------------------

Secado	Al tacto	30 minutos.
	Total	60 minutos.
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1ó 2 capas dependiendo de la porosidad del soporte.

Dilución 10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o airless.
5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com