



ENDUIT STANDARD

DESCRIPTION

Mastic en poudre pour enduire, lisser et boucher des petites fissures des murs.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable.
- ✓ Finition très fine et dure, apte pour être peinte avec tout genre de peinture.
- ✓ Facile à préparer et appliquer à la taloche.
- ✓ Ponçage rapide et simple..
- ✓ Bonne adhérence et séchage rapide.
- ✓ Perte de volume minimum.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour enduire les intérieurs absorbants, comme le plâtre, des vieilles peintures, du bois, etc.

Nivélation des murs après avoir enlevé le papier peint. Remplissage des petits défauts dans le mur, avant peindre.

PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.

Formats en 1kg, 5 kg et 15 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Polymères hydrosolubles et charges minérales.
Densité pâte	1,65Kg./L.
Rendement	1Kg/ m2.

Séchage 10 heures par couche selon l'épaisseur.

Temps ouvert du mélange: 3 a 4 heures dépendant de la T°C.

APPLICATION

COUCHES	1 ou plus selon besoin.
Dilution	Une partie d'eau par trois de produit.
T°C application	Entre 5 et 30°C.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans efflorescences salines.
Si la surface est très défectueuse, il faut la poncer, remplir et poncer pour niveler.

CONSERVATION

Maintenir à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com