



ENDUIT EXTÉRIEURS

DESCRIPTION

Mastic en poudre pour enduire, lisser des murs et boucher des petites fissures des murs, tant extérieurs comme intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable.
- ✓ Finition très fine et dure, apte pour être peinte avec tout genre de peinture.
- ✓ Facile à préparer et appliquer à la taloche.
- ✓ Ponçage rapide et simple..
- ✓ Bonne adhérence et séchage rapide.
- ✓ Perte de volume minimum.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour enduire des surfaces extérieurs..
Restaurer des petites fissures avant peindre.

PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.
Formats en 1,5. 5 kg et 15 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Polymères hydrosolubles et charges minérales.
--------------------	---

Densité pâte	1,70Kg./L.
---------------------	------------

Rendement	1,5Kg/ m2.
------------------	------------

Séchage	10 heures par couche selon l'épaisseur.
----------------	---

Temps ouvert du mélange:	3 a 4 heures dépendant de la T°C.
---------------------------------	-----------------------------------

APPLICATION

COUCHES 1 ou plus selon besoin.

Dilution Une partie d'eau par 2,5 de produit.

T°C application Entre 5 et 30°C.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans efflorescences salines.

Si les murs ont été peints avec des peintures satin ou émail, il faut poncer les crêtes, pour donner de l'adhérence.

CONSERVATION

Maintenir à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com