



## MASILLA SELLADORA ACRÍLICA

### DESCRIPCIÓN

Masilla selladora acrílica de uso general. Excelente adherencia sobre soportes absorbentes, fuertes, secos y limpios. Ideal para el sellado de cajas de persianas, grietas, juntas de bajo movimiento, molduras y marcos de puertas.

### VENTAJAS

- ✓ Extra-blanco.
- ✓ Aplicable en espesor.
- ✓ Excelente tixotropía.
- ✓ Flexible.
- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Repara grietas, fisuras y micro fisuras entre materiales de diferente naturaleza.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el masillado de interiores absorbentes como yeso, placa de cartón yeso, pinturas antiguas absorbentes o mates, cemento, hormigón, madera, ...  
Alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.  
Relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras, grietas.

### PRESENTACIÓN

Colores: Blanco.  
Formato: Cartucho de 0,310 lt.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida útil	Sin límite	Espesor por capa	10 mm
Rendimiento en fisuras de	65 - 75 g/m lineal	Ph	7.0 - 8.0
Granulometría máxima	< 50 µm	Adherencia	> 1,3 MPa sobre
Secado al tacto en 1mm de	60' - 90'	Información sobre la	VOC max: 1,24 g/l

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas. Si la superficie esta pulverulenta, aplicar Fijador acrílico.

## CONSERVACIÓN

Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C y en zonas exentas de humedad.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com