



MASTIC FIBRÉ

DESCRIPTION

Mastic en pâte pour enduire, lisser des murs et boucher des petites fissures des murs, tant extérieurs comme intérieurs. Contient de la fibre de verre, pour donner plus de résistance mécanique et résistance aux fissuration du propre mastic.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Transpirable.
- ✓ Finition très fine et dure, apte pour être peinte avec tout genre de peinture.
- ✓ Facile à préparer et appliquer à la taloche.
- ✓ Ponçage rapide et simple..
- ✓ Bonne adhérence et séchage rapide.
- ✓ Perte de volume minimum.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement indiqué pour enduire des surfaces en extérieurs et intérieurs.
Restaurer des fissures avant peindre.

PRÉSENTATION

Couleur en Blanc.
Formats en 1,5. 5 kg et 15 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Polymères hydrosolubles et charges minérales
--------------------	--

Densité pâte	1,20Kg./L.
---------------------	------------

Rendement	1,5Kg/ m2.
------------------	------------

Séchage	10 heures par couche selon l'épaisseur.
----------------	---

Temps ouvert du mélange:	3 a 4 heures dépendant de la T°C.
---------------------------------	-----------------------------------

APPLICATION

COUCHES	1 ou plus selon besoin.
Dilution	Une partie d'eau par 3 de produit.
T°C application	Entre 5 et 30°C.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et sans efflorescences salines.
Si les murs ont été peints avec des peintures satin ou émail, il faut poncer les crêtes, pour donner de l'adhérence..

CONSERVATION

Maintenir à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com