



TIXOPÍN

DESCRIPTION

Peinture thyxotrope en base solvant à faible odeur . Idéal pour décoration en intérieur et couvrir les taches tenaces comme celles laissées par l'humidité , des marqueurs , de graisse , de nicotine , du tanin, etc .

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pouvoir couvrant élevé , d'excellentes propriétés telles que le soudage et d'amorçage .
- ✓ Grande capacité de sceller les taches .
- ✓ Idéal pour application sur tout genre de supports .Ne coule pas.
- ✓ Très lessivable .
- ✓ Très blanc,de finition mâte.Ne jaunit pas.

USAGES RECOMMANDÉS

Très décoratif. Spécialement conçu pour la peinture des plafonds et des murs, spécialement dans les cuisines, salles de bains, des bars, des restaurants , des bâtiments publics et des ateliers , au besoin, pour enlever les taches de nicotine , la graisse, la fumée , la suie, etc .

PRÉSENTATION

Couleurs: Blanc

Finition: Mat

Formats en 0,75. 4 et 15 Lt.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition: Résines Plioway.

Pigments: Titane dioxyde sélectionnés .

Solvant Melange d'hydrocarbures aliphatiques.

Densité 1,50 ± 0.02 Kg./L.

Rendement 9 – 10 m²/Lt par couche .

Séchage

Au toucher	30 minutes.
Total	60 minutes.
Repeindre	24 heures.

APPLICATION

Couches 1 ou 2 couches.

Dilution Solvant aliphatique désodorisée 10 à 20 % .

Temp . application Température ambiante de 5 à 30 ° C.

Outils d'application: Équipement projection aéro- graphique, brosse ou au rouleau.

Remuez bien avant l'application.

TRAITEMENT SURFACES

Nouvelles surfaces : doit être exempt de poussière , propre , sec et exempt de efflorescences de sel .

Surfaces anciennes : en plus de ce qui précède , on devraient éliminer l'excès de vieille peinture . Lors de l'application sur des surfaces peintes , elles doivent être poncées. Les zones défectueuses et fissurés , remplir au niveau de ces zones avec la gamme de produits la plus appropriée Pinayplast . Si la surface est poudreuse ou a de grandes différences dans l'absorption , appliquer une première couche diluée 35-45 % du même produit, pour favoriser l'ancrage .

CONSERVATION

Facile a homogénéiser par simple agitation , après 12 mois de stockage dans un récipient fermé. Pas de peaux , caillot ou de gel. Protéger des températures inférieures à 0 ° C.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com