



TIXOPÍN

DESCRIPCIÓN

Pintura tixotrópica al disolvente, baja en olor. Ideal para cubrir manchas difíciles como las dejadas por la humedad, rotuladores, grasas, nicotina, etc.

VENTAJAS

- ✓ Alto poder cubriente, excelentes propiedades como selladora e imprimación.
- ✓ Gran capacidad de sellado de manchas.
- ✓ Ideal para aplicar en techos y paredes, no gotea ni descuelga.
- ✓ Lavable.
- ✓ Extraordinario blancura, no amarillea.
- ✓ Resistente al moho.

USOS RECOMENDADOS

Producto especialmente concebido para el pintado de techos y paredes de cocinas, cuartos de baño, en bares, restaurantes, locales públicos y talleres, donde se requiera eliminar manchas de nicotina, grasa, humos, hollín, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco.

Acabado Mate sedoso.

Formatos de 0,75 L, 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de plioway.

Pigmentos Bioxido de titanio.

Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,50 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt.

Secado Al tacto 30 minutos

Total 24 horas

Repintado A partir de las 12 horas a 20 °C.

Repintado con pintura plástica 2 días.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas, dependiendo de la mancha a tapar.

Dilución 10-20 % con disolvente desodorizado.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, equipos de proyección aerográfico o airless.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar una primera mano diluida un 35-45%, para favorecer el anclaje.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com