



ANTITÂCHES À L'EAU



DESCRIPTION

Peinture tyxotrope à l'eau, sans odeur, pour couvrir des taches difficiles, comme celles laissées par l'humidité, de la graisse, nicotine, marqueur, stylo, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très couvrant.
- ✓ Haute capacité pour sceller les taches.
- ✓ N'égoutte pas à l'application.
- ✓ Lavable.
- ✓ Très blanc et ne jaunis pas.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour peindre des murs et plafonds de tous les locaux où il y a des condensations de fumée, graisse, suie, noir de carbone, nicotine, etc., tels que les garages, bars, restaurants, ateliers, cuisines, salles de bain, etc.

PRÉSENTATION

Cooleur: Blanc.
Finition Mât soyeux.
Formats 0,75 L. 4 L et 12 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Compositionn	Vehicule fixe Pigments Solvant	Resins dePliotec. Bioxide de Titanium. Eau
---------------------	--------------------------------------	--

Densité	1,50 ± 0.02 Kg./L.
----------------	--------------------

Rendement	6-8 m2/Lt.
------------------	------------

Séchage	Au toucher	1-2 heures.
	Total	24 heures.
	Repeindre	3-4 heures à 20 °C.
	Repeindre avec peinture acrylique à l'eau	2 jours.

APPLICATION

Couches 1 ó 2 ouches, selon la tache à couvrir.

Dilution 5-10 % avec de l'eau.

T°C. de aplicación Entre 5 et 30°C

Outillage Brosse, rouleau.

TRAITEMENT SURFACES

Enlever les écailles ou croûtes de vieilles peintures non adhérees.

S'il y a des différences d'absorption dans le support, on recommande appliquer une première main du produit dilué un 30-40%, pour favoriser l'ancrage.

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant plus de 12 mois.
CRAINT LE GEL.

SÉCURITÉ

Consulte étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com