



PINTURA ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa impermeabilizante de acabado mate, especialmente indicado en zonas con problemas de humedad.

VENTAJAS

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Acabado de gran dureza.
- ✓ Forma una barrea que impide el paso de la humedad.
- ✓ Puede aplicarse sobre materiales ligeramente húmedos.
- ✓ Excelente lavabilidad.
- ✓ Formulada con resinas de pliolite.
- ✓ Uso interior – exterior.
- ✓ Excelente lavabilidad.
- ✓ Resiste la formación de mohos.

USOS RECOMENDADOS

Pintura indicada para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones y condensaciones.

Elimina los problemas decorativos que producen las humedades en las paredes.

Se puede aplicar sobre cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc, aún con humedad. Muy útil en paredes y techos de garajes, sótanos, parking, etc...

PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco

Acabado Mate

Formatos de 0,75 L y 4 L y 15 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de pliolite.

Pigmentos Bioxido de titanio.

Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,65 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento. 10 – 12 m²/Lt, a una mano.

Secado Total 1 hora
Repintado Mínimo a las 12 horas.

APLICACIÓN

Capas 2 capa

Dilución 5-10 % máximo, con disolvente de poliuretano.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar una primera mano de Fijador al pliolite Pinay.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com