



IMPRIMACIÓN AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Imprimación polivalente de fondo que actúa como puente de adherencia para pintar sobre superficies no absorbentes.

VENTAJAS

- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Resistente al exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.

USOS RECOMENDADOS

Imprimación para fondo de superficies metálicas tales como hierro, aluminio, galvanizado, acero, cobre, zinc, etc. Útil para pintar superficies de P.V.C. y otros plásticos. Puede ser repintado con esmalte sintético, laca uretanada, etc.

PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco
Formatos de 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Agua.

Densidad 1,26 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 9– 10 m²/Lt, a una mano.

Secado	Al tacto	2 horas
	Total	24 horas
	Repintado	Mínimo a las 24 horas.

APLICACIÓN

Capas 1 ó 2 capas

Dilución 10-15 % máximo, con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de polvo, grasas o ceras.

Para una buena protección anticorrosiva, asegúrese de que la limpieza es correcta y no existe suciedad en la superficie a pintar.

También puede ser utilizada como sellador para superficies de madera.

PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con imprimación al agua.

Debe realizarse siempre una prueba de adherencia, por si la superficie necesita ser lijada o un lijado en mayor profundidad.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com