



PINAFIX AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Imprimación polivalente de fondo que actúa como puente de adherencia para pintar sobre superficies no absorbentes.

VENTAJAS

- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Resistente al exterior.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.

USOS RECOMENDADOS

Imprimación para fondo de superficies metálicas tales como hierro, aluminio, galvanizado, acero, cobre, zinc, etc. Útil para pintar superficies de P.V.C. y otros plásticos. Puede ser repintado con esmalte sintético, laca uretanada, etc.

PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco
Formatos de 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
	Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,35 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt, a una mano.

Secado	Al tacto	2 horas
	Total	24 horas
	Repintado	Mínimo a las 24 horas.

APLICACIÓN

Capas	1 ó 2 capas
Dilución	5-10 % máximo, con disolvente para esmaltes sintéticos.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
Útiles de aplicación	Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de polvo, grasas o ceras.

Para una buena protección anticorrosiva, asegúrese de que la limpieza es correcta y no existe suciedad en la superficie a pintar.

PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con pinafix al disolvente.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com