



LASUR MATE Y SATINADO

DESCRIPCIÓN

Lasur protector de madera formulado a partir de resinas al disolvente para la protección y decoración de la madera para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- ✓ Excelente protector hidrófugo.
- ✓ Alta protección contra los rayos ultravioleta.
- ✓ Deja transpirar a la madera.
- ✓ Gran transparencia, respetando el veteado natural de la madera.

USOS RECOMENDADOS

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se requiera un acabado de aspecto natural y decorativo, proporcionando un excelente acabado en maderas de interior y exterior.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.
Acabado Mate y Satinado.
Formatos de 0,75 L y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas alquídicas uretanadas.

Disolvente Hidrocarburos alifáticos.

Densidad 1,02 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt.

Secado Al tacto 2 horas.
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas.

Dilución Listo para su uso.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Paletina, brocha, rodillo.

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. En maderas nuevas no diluir y aplicar una primera mano en el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda mano. El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución, absorción y color de la madera que aplicamos.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Maderas nuevas: Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un fondo protector contra hongos.

Maderas barnizadas: Lijar la superficie y aplicar un quitabarnices eliminando la película vieja y proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Sobre superficies donde no se pretende dar color, aplicar una o dos manos del Lasur en incoloro.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com