



SIGNALISATION ROUTIÈRE

DESCRIPTION

Peinture formulée avec des résines acryliques au solvant, pour la signalisation de routes, tant sur béton comme asphalte.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très résistant à l'usage.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Très adhérent sur asphalte, béton et ciment.

USAGES RECOMMANDÉS

Signalisation routière, sur tous les supports.

PRÉSENTATION

Couleurs en Blanc, Jaune, Noir, Vert, Bleu et rouge voie vélo.

Finition mât soyeux.

Formats en 0,75 L. 5 KG et 15 L.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Vehicul fixe Pigments Solvant	Résines acryliques. Minéraux et organiques. Solvant aromatique
Densité	1,40 ± 0.02 Kg./L.	
Viscosité	1000-1500 centi poises	
Rendement	6 – 8m ² /Lt.	
Séchage	4-5 minutes.	
Solides en poids	69%.	

APPLICATION

Eppaisseur recommandée 150 microns en sec.

Dilution 20-30 % la première passe et 10% suivantes, avec solvant ad hoc.

T°C application Entre 5 et 30°C

Outillage Brosse, rouleau et pistolet.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres, sèches et dans le cas du béton, bien curées (30 jours après application).

CONSERVATION

Tient bien en emballage fermé pendant 12 mois.
Bien agiter avant usage.

SÉCURITÉ

Consulter étiquette et fiche de sécurité.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com