



MAT 300

DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse, pour décoration à l'intérieur, sur les parements habituels du bâtiment. Bon pouvoir couvrant. Très bon rendement. Aditifs anti-moisissure,

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Très blanc.
- ✓ Transpirable à l'eau en phase vapeur.
- ✓ Lessivable.
- ✓ Couleur en blanc.
- ✓ Finition mate.

USAGES RECOMMANDÉS

Pour peindre et décorer toute sorte de supports en intérieur. En extérieur on peut l'utiliser dans des endroits à basse pluviométrie.

PRÉSENTATION

Formats de 4 et 14 Lts.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Resines acryliques styrénées.
Dióxido de titanium.

Densité 1,61 ± 0.02 Kg./Lt.

V. Solides 63 ± 2%

Rendement 8 – 10 m²/Lt. (Aprox.)

Séchage
Au toucher 1 heure.
Total 24 heures.

Repwindre A partir des 24 heures à 20 °C.

APPLICATION

Couches	2 couches
Dilución	15-20 % avec de l'eau propre
Temp. d'aplicación	Temperature ambiente de 5 a 30 °C.
Outillage:	Brosse, rouleau, airless. Agiter avant usage.

TRAITEMENT SURFACES

Doivent être propres et sèches, sans poussière et sans efflorescences salines.

CONSERVATION

En emballage fermé, tient bien pendant un an. Protéger des T°C inférieures 0°C.

SÉCURITÉ

Voir étiquetage et fiche de sécurité.y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com