



## MATE R-CRIL



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de alta calidad y elevada cubrición formulada a partir de polímeros acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de paredes.

### VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Elevada blancura.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Alta resistencia al frote húmedo.
- ✓ Elevada cubrición
- ✓ No amarillea.
- ✓ Extra mate.
- ✓ Lavable.
- ✓ Cumple con la Directiva 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de gran calidad con altas prestaciones, y gracias a su acabado mate se minimicen los fallos de las paredes lisas.

### PRESENTACIÓN

Color: Blanco  
Acabado Mate.  
Formatos de 4 L, y 14 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.  
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

**Densidad** 1,52± 0.02 Kg./Lt.

**V. Sólidos** 62 ± 2%

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

**Secado:**  
Al taco: 30 minutos.  
Total 24 horas.  
Repintado 6-12 horas

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001 (Ensayo realizado por Geocisa)

#### APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad

**Dilución** 10-20 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

**Pinay**

Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com