



MATE R-CRIL

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de alta calidad y elevada cubrición formulada a partir de polímeros acrílicos, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de paredes.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Elevada blancura.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Alta resistencia al frote húmedo.
- ✓ Elevada cubrición
- ✓ No amarillea.
- ✓ Extra mate.
- ✓ Lavable.
- ✓ Cumple con la Directiva 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de gran calidad con altas prestaciones, y gracias a su acabado mate se minimicen los fallos de las paredes lisas.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco

Acabado Mate.

Formatos de 0.750 L, 4 L, y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos.

Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,52± 0.02 Kg./Lt.

% Sólidos peso $60 \pm 2\%$

% V. Sólidos $40 \pm 2\%$

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt por capa (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado: Al tacto: 30 minutos.
Total 24 horas.
Repintado 6-12 horas

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001 (Ensayo realizado por Geocisa)

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad
10-20 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.
Dilución 10-20 % la primera mano, y hasta un 10% en manos sucesivas.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com