



OMÉGA MAT

DESCRIPTION

Peinture plastique à haute blancheur, à base d'eau formulée à partir de résines acryliques, à haute opacité et de bonnes performances.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Peinture plastique à haut pouvoir couvrant.
- ✓ Bonne respirabilité.
- ✓ Blanc brillant.
- ✓ Convient pour la décoration intérieure.
- ✓ Lavable.
- ✓ Utilisation intérieure et extérieure.

USAGES RECOMMANDÉS

Peinture plastique pour la décoration de murs verticaux tels que plâtre, ciment, enduit, etc., où une bonne couverture est recherchée. Particulièrement indiqué pour les endroits où un produit avec une bonne couverture et une qualité de finition mate est requis. Pour une utilisation intérieure et extérieure.

PRÉSENTATION

Couleurs en blanc.
Fini mat.
Formats de 5 et 20 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition Véhicule fixe Résines acryliques de styrène.
Pigments de dioxyde de titane et charges sélectionnées.

Densité $1,65 \pm 0,02$ Kg/L.
V. Solides 64 ± 2 %.
Rendement 8 – 10 m²/Lt. (Approximatif).

Sec au toucher 30 minutes
Total 24 heures
Repeindre Après 2 heures à 20 °C.

Résistance au frottement humide : Classe 3 selon la norme UNE-EN 13300:2001.

APPLICATION

Couches ; 2 couches.
Dilution 15-30% avec de l'eau.

Temp. d'application Température ambiante de 5 à 30 °C.

Outils d'application Matériel de projection aérogaphique, airless, pinceau, truelle, rouleau, etc.
Bien agiter avant l'application.

CONSERVATION

Supports neufs : ils doivent être dépoussiérés, propres, secs et exempts d'efflorescences salines.

Anciennes surfaces : En plus des considérations ci-dessus, les traces de peinture doivent être enlevées. Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces déjà peintes, les zones défectueuses et fissurées doivent être poncées, remplies et nivelées avec le produit le plus approprié de la gamme Pinayplast. Si la surface est poudreuse ou avec de grandes différences d'absorption, appliquer le fixateur acrylique pour uniformiser la surface, en particulier dans les couleurs intenses.

Facile à homogénéiser, par agitation pratique, après un stockage de 12 mois dans un récipient fermé. Il ne présente ni peaux ni caillots. Tenir à l'écart des températures inférieures à 5 °C.

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com