



MATE 400



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, de buena calidad y muy elevada cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Gran poder cubriente.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Lavable.
- ✓ Acción antimoho.

USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para lugares donde se requiera un producto con buena cubrición y calidad en acabado mate. Tanto para uso interior como exterior.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 0,75, 4 y 14 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo Copolímeros acrílicos seleccionados. Pigmentos Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos. Disolvente Agua.
Densidad	1,62 ± 0.02 Kg./L.
V. Sólidos	58 ± 2%
Rendimiento	9 – 12 m ² /Lt. (Aproximado y según soportes).

Secado	Al tacto	60 minutos
	Total	24 horas
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001 .

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com