



PINATINT



DESCRIPCIÓN

Dispersión de pigmentos en fase acuosa, con agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.

VENTAJAS

- ✓ Gran poder de teñido.
- ✓ Rápida incorporación a la pintura.
- ✓ Total compatibilidad con pinturas al agua.

USOS RECOMENDADOS

Para la coloración de todo tipo de pinturas al agua, tales como: Esmaltes y barnices acrílicos al agua, Pinturas plásticas, Pintura a la cola, Pinturas al temple, Pinturas a la cal, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Según carta de colores.
Formatos de 50 ML, 250 ML, y 500 ML.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad 1,15 ± 0.02 Kg./L. (dependiendo el color)
La cantidad máxima de Pinatint recomendable es del 5%.

APLICACIÓN

Agitar y homogeneizar perfectamente el colorante. Añadir a la pintura base en la proporción adecuada, mezclar y remover hasta su total incorporación y obtener un color homogéneo. La solidez a la luz de los colores estará condicionada a la calidad de la pintura base y a la cantidad de colorante incorporado. Para teñir pinturas que deben ir al exterior, consultar la carta de colores para seleccionar los colores de más resistencia a la luz.
Todos los colores son entremezclables, pudiéndose obtener una infinita gama de colores.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.