



## PINAY ZERO



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica antimoho en base agua de acabado blanco mate, basada en copolímeros vinílicos en emulsión, con alta calidad y muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

### VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen poder cubriente.
- ✓ Acción antimoho.
- ✓ No salpica.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de gran calidad con altas prestaciones, y gracias a su acabado mate se minimicen los fallos de las paredes lisas.

### PRESENTACIÓN

Color: Blanco.  
Acabado Mate.  
Formatos de 0,75 , 4, 10 y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Copolimeros vinílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

---

<b>Densidad</b>	1,54 ± 0.02 Kg./L.
-----------------	--------------------

---

<b>V. Sólidos</b>	58 ± 2%
-------------------	---------

---

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado y según soportes).

---

**Secado** Al tacto 60 minutos  
Total 24 horas  
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

---

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2001.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

---

**Dilución** 15-30 % con agua.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación:** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.