



## MATE 700



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de muy alta calidad en base agua de acabado blanco mate basada en copolímeros vinyl-acrílicos en emulsión, con muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

### VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Gran cubrición.
- ✓ Acabado mate
- ✓ Producto desarrollado para prevenir la aparición de moho sobre la pintura en lugares donde se pueda formar por acción de la humedad.

### USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco y como base para máquina tintométrica.  
Acabado Mate.  
Formatos de 0,75, 4 y 14 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Vehículo fijo	Copolimeros vinyl-acrílicos seleccionados.
	Pigmentos	Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.
	Disolvente	Agua.

---

**Densidad** 1,56 ± 0.02 Kg./L.

---

**V. Sólidos** 56 ± 2%

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado y según soportes).

---

**Secado** Al tacto 60 minutos  
Total 24 horas  
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

---

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 1 según norma UNE-EN 13300:2001 .

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

---

**lución** 15-30 % con agua

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación:** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.

Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com