



REVESTIMIENTO SILICONADO



DESCRIPCIÓN

Revestimiento siliconado para fachadas, formulado a partir de polímeros acrílicos con silicona, destinado a la decoración, protección e impermeabilización de fachadas.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Gran resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.
- ✓ Buen comportamiento sobre soportes alcalinos.
- ✓ Gran blancura y cubrición.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para superficies antiguas o con cal, debido a la baja tensión superficial del producto, ideal para todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc, tanto al exterior como al interior.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco
Acabado Mate.
Formatos: 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de polímeros acrílicos siliconados.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,71± 0.02 Kg./L.

Sólidos 71 ± 2%

Rendimiento 6 - 8 m²/Lt (Aproximado, según necesidades de la superficie).

Secado Al tacto 1 hora.
Total 24 horas.
Repintado A partir de las 4 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 o más capas, según necesidad

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas y en buen estado: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Aplicar una primera mano diluida un 20-30 %, pasadas dos o tres horas aplicar una segunda mano diluida como máximo un 10%.

Superficies viejas y de cal: Se deben eliminar los restos de pintura y de cal mal adheridos. Deberán lijarse las zonas defectuosas y aplicar dos manos como se recomienda en superficies nuevas. Si la superficie esta poco consolidada o con grandes diferencias de absorción, aplicar una mano de Fijador acrílico, para consolidar la superficie y mejorar la absorción de la superficie.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com