



## MATE ALFA



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica con buenas prestaciones, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento.

### VENTAJAS

- ✓ Pintura plástica de elevada cubrición.
- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Elevada blancura.
- ✓ Indicada para la decoración de interiores.
- ✓ Lavable.
- ✓ Uso interior y exterior.

### USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para techos, obras, trasteros, garajes, y acabados de obra, etc.

### PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.

Acabado Mate.

Formatos de 0,75, 4, 10 y 15 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición**      Vehículo fijo    Resinas estireno acrílicas.  
                                 Pigmentos      Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

**Densidad**      1,61 ± 0.02 Kg./L.

**V. Sólidos**      63 ± 2%.

**Rendimiento**      8 – 10 m<sup>2</sup>/Lt.      (Aproximado).

**Secado**      Al tacto      60 minutos.

                                 Total      24 horas.

                                 Repintado      A partir de las 24 horas a 20 °C.

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 3 según norma UNE-EN 13300:2001 .

## APLICACIÓN

**Capas** 2 capas

**Dilución** 15-30 % con agua.

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

**Superficies nuevas:** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

**Superficies viejas:** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

## CONSERVACIÓN

Fácil de mezclar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com